



Honilo™ 460

通用珩磨液

产品说明

Honilo 460 是一种不含氯，硫和重金属的低粘度油性切削油。

应用场合

Honilo 460 设计用于黑色金属和有色金属的珩磨和超精磨，也可以用于铝合金和黄色金属的磨削，钻孔和一般加工。

产品优点

- 卓越的清洗性和润滑性延长珩磨石的寿命和保证表面加工精度
- 低粘度和良好润湿性减少带走量和消耗
- 良好的过滤性能和抗氧化性增加了产品的寿命
- 不含氯和重金属的配方降低了处置成本
- 现场加工操作低气味，浅颜色，低油雾

典型数据

性能	标准	单位	数据
外观	目测	-	黄色透明液体
运动粘度 @40°C	DIN 51562	mm ² /s	4.2
密度 @ 15°C	DIN 51757 ASTM D1298	Kg/m ³	820
开口闪点	ISO 2592	°C	>115
铜片腐蚀 3hrs @100°C	ISO 2160 ASTM D130		1b

Honilo™ 460
17 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟（中国）工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn