



Honilo™ 480

高性能的纯油性切削液

产品说明

嘉实多 Honilo™ 480 是一种低粘度珩磨油，含适量的酯类润滑剂，具轻度极压特性。

应用场合

嘉实多 Honilo 480 推荐用于多种材质料的珩磨及超精磨加工。该产品亦能很好地用于铝合金及易加工金属的一般机加工。Honilo 480 特别适用于用于齿轮精加工中的磨齿。

产品优点

- 适合于黑色及有色金属材料的加工
- 与有色金属相容且无斑
- 极佳的冲洗特性
- 较低的粘性可减少油品的带出量，保持机床及工件清洁
- 延长磨轮及磨石的寿命
- 优秀的表面精加工及良好的尺寸精度
- 较低的油雾及泡沫
- 不破坏油漆，与通常使用的机床密封件相容

典型数据

特性	测试方法	单位	数值
外观	目测	-	清澈
粘度@40°C	DIN 51562	mm ² /s	4.8
密度@15°C	DIN 51757 ASTM D 1298	kg/m ³	824
闪点 (闭口)	ASTM D 93	°C	130
铜片腐蚀 @ 100°C 3小时	ISO 2592 ASTM D 130	-	1a

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

其他信息

	酯	活性硫	非活性硫	磷	钙	氯	锌
是否添加	+	-	-	-	-	+	-

储存

任何产品都应存放在遮挡物下；当只能存放在室外时，应水平放置，以避免雨水侵入和油桶上的标记被侵蚀。产品不应储存在超过60°C或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。

Honilo™ 480
17 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟 (中国) 工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn