



Variocut™ G 260

高性能油性切削液

产品说明

嘉实多 Variocut™ G 260 (原名 Ilogrind™ 260) 是一款不含氯、不含重金属的低粘度油性切削液。

应用场合

Variocut G 260 是一款专为黑色金属和有色金属的珩磨和磨削开发的产品。本产品也可用于铝、铜或铜合金的磨削、钻孔以及其他一般加工。

üü 推荐的核心应用 ü 可能的应用, 请在使用前咨询嘉实多代表

	铸铁	中低合金钢	高合金/镍铬合金	钛合金	铝合金	铜
珩磨/超精磨	ü	ü	ü		ü	ü
磨削	üü	üü	ü		üü	ü
钻孔	ü	ü			üü	ü
拉削/齿轮加工						
一般加工	üü	ü			üü	ü

产品优点

- 出色的可冲洗性和润滑性, 有助于延长珩磨块的使用寿命, 实现更佳表面光洁度和更高的尺寸精度。
- 低粘度和出色的润湿性有效减少了带走量, 从而降低了切削液的使用量。
- 良好的过滤性和出色的氧化稳定性, 有效延长产品的使用寿命。
- 无氯配方更环保, 同时也降低了废弃物处理的成本。
- 低气味、浅色、低油雾, 易于被操作人员所接受。

典型数据

项目	测试方法	单位	Variocut G 260
外观	目测	目测	黄色
粘度 @ 40°C	DIN 51562	mm ² /s	6.2
密度 @ 15°C	DIN 51757	kg/m ³	842
闪点 - 开口法	ISO 2592	°C	128
铜片腐蚀	ISO 2592	3 小时 @ 100°C	1a

以上数据是在一般制造公差的情况下获得。

其他信息

	酯类	活性硫	硫	磷	钙	氯	锌
添加剂	ü		ü	ü			ü

储存

为避免产品变质，请始终保持包装/桶密封。产品应储存于干燥阴凉之处，避免阳光直射。防冻、防进水。为获得最佳的产品稳定性，最好将产品放置于 5°C - 45°C / 41°F - 113°F 的室内储存。

欲了解更多详情，请参阅产品安全数据表。

本产品原名为 Ilogrind 260。于 2015 年进行了产品名称变更。

Variocut™ G 260

27 Aug 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟（中国）工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn