



Alusol MF

高性能水溶性金属加工液

产品说明

嘉实多 Alusol™ MF 是一款高性能不含氯的水溶性金属加工液，本产品基于独特的添加剂技术，有助于显著改善加工性能和表面光洁度，保持极佳的产品稳定性并提高生物稳定性，同时降低总体运营成本。

本产品可推荐用于大型中央系统和单机系统。

应用场合

Alusol MF 特别适用于铝合金的加工。本产品也可用于中低合金钢的加工

	铸铁	中低合金钢	高合金-不锈钢	铝合金	镁合金	铜
磨削		ü	ü	ü		ü
铣削、车削(一般加工)	ü	ü ü	ü	ü ü ü		ü
钻孔	ü	ü ü		ü ü ü		ü
铰孔、攻丝	ü	ü ü		ü ü ü		ü
拉削				ü ü		ü

产品优点

- 不含氯和亚硝酸盐，符合当地法律法规的要求，废弃物处理以及环保方面的规定。
- 有效抵御真菌和细菌的侵袭，从而延长系统使用寿命，减少检修停机的时间。
- 低泡（在建议的水硬度条件下）
- 特别设计的润滑组合有助于延长刀具寿命、改善铝合金加工时的表面处理效果。
- 出色的润湿性有助于减少切削液的带走量，确保机床及其部件的整洁。

典型数据

项目	测试方法	单位	典型数值
浓缩液			
外观	目测		琥珀色
矿物油含量	计算值	Wt%	42
乳化液			
外观	目测		半透明
pH (5%)	DIN 51369 ASTM E70-97		8.9
折光系数			1.0

推荐使用浓度

磨削	5-7%
一般加工	5-7%
钻孔	7-9%
铰孔，攻丝	7-12%
拉削	8-12%

推荐水硬度范围 100-600 ppm CaCO₃

其他信息

	硼	甲醛释放剂	EP-酯	胺类	氯
添加剂	ü	ü	ü	ü	-

储存

为避免产品变质，请始终保持包装/桶密封。防冻、防进水。
产品应储存于干燥阴凉之处，避免阳光直射。最好将产品放置于室内储存。
欲了解更多详情，请参阅产品安全数据表。

Alusol MF
10 Aug 2015
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟（中国）工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn