



Techniclean AS 58

烃类液态清洗剂

产品说明

Castrol Technical™ AS 58 是一种干燥快速、气味温和、异链烷烃类液态清洗剂，具有优异的溶解性能，与所有的金属材料以及大部分非金属材料相容。Technical AS 58现已是氯类液态清洁剂的一种代用产品。

应用场合

- 浸泡清洗罐本品可彻底浸泡需要清洗的产品。接触时间取决于污染程度
- 超声波清洗罐本品可彻底浸泡需要清洗的产品
- 蒸汽除污本品在烃类蒸汽除污设备中的应用已有良好业绩
- 擦拭法本品可通过便携式喷雾器或刷子清洁表面，然后将清洁液擦净并烘干

产品优点

- 基础液中含10ppm以下的芳香剂
- 气味温和
- 出色的溶解性
- 优异的清洁力，清洁后没有沉淀物
- 快速干燥

典型数据

项目	试验方法	单位	典型数值
外观	目测	-	透明无色液体
密度 (15°C时)	IP 365 / ASTM D1298	g/ml	0.763
闪点, 闭口	ASTM D93	°C	56以上
馏程	ASTM D86	°C	179-192

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

使用建议

长时间接触，可能使某些橡胶和塑料的体积膨胀

切勿用于日常电子设备的清洁

Techniclean AS 58

30 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟 (中国) 工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn