

Techniclean MP

产品说明

嘉实多 Castrol Techniclean™ MP 是一种稍带碱性的清洁剂，是用于轻微污染零件的精细清洗，能满足大多数现代化清洗设备的要求。该产品不含多磷酸盐、硅酸盐和亚硝酸盐。

应用场合

嘉实多 Techniclean MP 适用于浸泡、超声波清洗以及温度在 55°C 以上的喷淋清洗。该产品可以去除重质油分、油脂、冲压混合物、临时性保护剂、上光剂以及各种轻质油。

使用条件

正常使用时的浓度：2 - 5%

建议使用温度：40 - 80 (°C用于喷淋时：55 - 80°C)

产品优点

- 可用于各种金属
- 分离已乳化的油
- 无沉淀物加工(需冲洗掉乳化物)
- 节省加工成本(较长的使用寿命)
- 在硬水、软水及去除矿物质的水中均能使用
- 优秀的短期防锈性能

典型数据

项目	测试方法	单位
外观	目测	-
密度 (20°C时)	IP 160 / ASTM D1298	g/ml
总碱度	BAM 101	% NaOH
可用碱度	BAM 240	% NaOH
pH (浓缩)	BS 1647	-
腐蚀试验 4%	IP 287	% v/v
pH (3% , 去离子水)	BS 1647	-

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

Techniclean MP

30 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟 (中国) 工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn