

Techniclean™ AS 105

溶剂型清洗剂

产品说明

嘉实多 Techniclean™ AS 105 是一款低气味、高闪点的脱芳香烃溶剂型清洗剂。本产品具有出色的溶解能力，可与几乎所有金属材质和大多数非金属材质相容。

该产品可特别推荐用于替代高挥发性和氯化溶剂型清洗剂。

应用场合

- 喷淋或冲洗
应使用合适的低压清洗系统。
- 浸槽
工件须完全浸没，具体浸没时间取决于污垢的严重程度。
- 超声槽
工件须完全浸没。
- 擦拭法
该产品须使用手持式喷枪或刷子，待清洗表面须擦拭干净。

产品优点

- 欧盟溶剂指令 (1999/13/EC): 在20°C/68°F 的环境下，本产品所含溶剂不属于VOC (挥发性有机化合物) 的范畴。
- 本产品对于各种动植物和矿物油脂成分有极佳的溶解性，表面张力低，有助于清洗剂渗透入难以清洗的区域 - 改善工件的清洗效果，降低返工率。
- 高闪点、低芳香族含量 - 有助于改善现场操作人员的工作环境。
- 不产生废水，且所含溶剂可通过蒸馏法循环使用 - 高效、经济。

典型数据

项目	测试方法	单位	Techniclean AS 105
外观	目测	-	清澈无色液体
密度 @ 15 °C	ISO 12185	kg/m ³	820
密度 @ 59 °C	ISO 12185	lb/gal	6.8
沸点	ISO 3405	°C/ °F	> 235/ > 455
闪点 (PMCC)	ASTM D 93	°C/ °F	>101/ >214

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

使用建议

- 长时间接触可能会有橡胶或塑料析出。
- 不可用于带电设备的清洗。
- 高闪点的溶剂符合欧盟溶剂指令 (1999/13/EC) 。注：由于该产品的低挥发性，较之于传统含VOC产品，干燥时间略长。

Techniclean™ AS 105

09 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的信息，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本的产品技术说明书。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟 (中国) 工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn