

Techniclean™ OX 1

清洗剂

产品说明

嘉实多 Techniclean™ OX 1 是一款含有氧化添加剂的强力溶剂型清洗剂，拥有出色的生物降解能力。其环保型配方不会产生温室效应的影响。

应用场合

Techniclean OX 1 是专为金属工件的清洗和脱脂研发的清洗剂。

Techniclean OX 1 能够轻松去除的油泥类型包括增塑剂、密封剂、橡胶痕迹、脱模剂以及矿物油、全合成切削液、植物油脂和胶水等。

使用条件

Techniclean OX 1可用于不同的应用类型-无论是手工操作或自动化设备。

- **浸泡槽**
待清洗的部件须被完全浸没于清洗剂中，浸泡时间取决于油泥的严重程度。
- **超声波浸泡槽**
待清洗的部件须被完全浸没于清洗剂中。
- **擦拭方法**
本清洗剂须手持喷淋设备或刷子使用，从而令被擦拭表面保持干燥、洁净。

建议的使用温度范围：为减低发生火灾的风险，周围的环境温度应不高于45°C。

产品优点

- 多用途-可去除各类极性或非极性油泥
- 零部件表面无残留
- 快干
- 可通过真空蒸馏系统重复使用从而降低清洗剂的消耗量

典型数据

	测试方法	单位	测量值
外观	目测	-	无色至浅黄色液体
密度 @ 15 °C	NFT 60-172	g/ml	1.03
闭口闪点	ASTM D93	°C	> 55
折光率	NFT 60-212	-	1.415

使用建议

使用的限制条件：

避免用于任何与氯化溶剂配合使用的蒸气脱脂系统。

其他信息

OEM认证:

- Airbus (空客) :ASN42202

储存

始终保持容器/桶密闭，以免产品变质。将产品储存于阴凉干燥之处，避免阳光直射。防冻，防进水。为保持最佳的产品稳定性，最好将本品储存于5°C ~45°C或41°F~113°F的室内。

欲了解更详细信息，请参阅《化学品安全技术说明书》。

Techniclean™ OX 1

19 Jul 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟(中国)工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn