

Techniclean™ S 400

弱碱性水溶性清洗剂

产品说明

嘉实多 Techniclean™ S 400 是一款低碱度液态的水溶性清洗剂，含有表面活性剂和防锈剂。该产品与嘉实多 Hysol™ EM 400 以及 Boost WP25 水溶性切削液完全兼容。

应用场合

Techniclean S 400 可特别用于清洁多种不同工业喷淋和密集型冲洗设备中的铝质及黑色金属部件。该产品可有效去除生产制造过程中出现的切屑、污垢、纯油性 & 水溶性切削液。Techniclean S 400 可为铝材和黑色金属提供短期的防锈保护。必要时，Techniclean S 400 也可用于要求 0.1 微米过滤精度的场合。

使用条件

浓度范围	1 - 5%
温度范围	室温 - 60 °C
喷淋压力范围	最高为 100 bar

该产品的最佳使用条件取决于具体的加工应用要求以及所需清除的污垢的数量和性质。

产品优点

- 产品中含有技术领先的、用于黑色金属和铝材的防锈剂，因此可用作多种不同金属的清洗。
- 低泡，适用于多种不同的喷淋冲洗设备。
- 有效抵御细菌和真菌的侵袭，从而延长油槽的使用寿命。

典型数据

项目	测试方法	单位	Techniclean S 400
外观	目测	-	清澈黄色流体
密度 @ 15°C	ISO 12185	g/ml	1.11
pH (1% 溶液)	NFT 60-193	-	9.7
防锈 (铁屑测试)	IP 287	-	无腐蚀 (1%浓度)

以上数据是在一般制造公差的情况下获得。

其他信息

必要时，可通过添加 嘉实多 Surfactant S 614 来增强清洁性能。

Techniclean™ S 400

17 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟 (中国) 工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn