



## 产品资料

# Castrol Rustilo DWX 8

### 产品说明

嘉实多 **Rustilo DWX 8** 是一种脱水剂，适用于需迅速脱去水分的钢件表面，而且挥发后不会留下可见的膜。

### 产品应用

嘉实多 **Rustilo DWX 8** 专用于需要迅速除去水分或板状工件表面比如光学镜头的脱水。该产品适用于不能用加热来干燥的部件，特别是不需要短期防锈而且后续工序有喷漆或其它方式保护的工件。

### 产品优点

- ✓ 蒸发后保持清洁，没有残留物
- ✓ 能彻底消除硬水的斑点
- ✓ 即使被碱性物质污染，也不会被乳化
- ✓ 脱水添加剂不容易被冲走
- ✓ 和加热烘干比较起来，更经济实惠

### 使用方法

最好将待干燥的部件浸入本产品，如此法不可行，采用喷涂法。

### 防锈期

本产品仅用于脱水，不具备防锈性能



## 产品资料

### 典型数据

项目	试验方法	单位	典型数值
外观	BAM 300	-	浅稻草色液体
基础油类型	-	-	-
闪点（闭口）	ASTM D93	°C	48
密度 @ 20°C	IP160 ASTM D1298	g/ml	0.78
粘度 @ 40°C	mm <sup>2</sup> /sec	DIN 51 562	-

注：以上为典型数据，不代表产品指标。



## 产品资料

### 储存

任何产品都应存放在遮挡物下；当只能存放在室外时，应水平放置，以避免雨水侵入和油桶上的标记被侵蚀。产品不应储存在超过 60°C 或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。

### 卫生、安全和环境

卫生、安全和环境的资料在工业产品的材料安全数据表中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和急救措施，以及环境因素和废弃物的处理。如果使用者不依照使用规范或注意事项，甚至不用在所规定的用途上，英国石油集团将不负任何责任。如果客户要将产品用于其他用途上，请事先与当地的办事处或分公司联络，我们将给您适当的建议。

所有嘉实多产品安全资料根据需要即可提供。当贮存、处理、废弃时需参考产品安全资料中相关信息。根据印刷截至之日前的信息，本资料已尽可能准确的收录了相关的内容。但是，由于其后调配配方的改变可能会影响其中的某些内容。故以上数据仅供参考。

在本资料中，没有任何表述或暗示性的保证或陈述确保以上数据的准确性或完整性。用户有责任在以上数据的建议的范围以及法律法规的允许范围内正确地评估和安全地使用产品。在本资料中，没有陈述可被视为许可、建议或授权，如无有效许可，不得应用于任何专利的发明。

销售商不承担由于已在上述数据中标明的危害和风险造成的损失和伤害，此危险和伤害与石油产品有关（但本声明不与商品买家的合法权利相抵触）。