

Rustilo™ 5905

油性防锈剂

产品说明

嘉实多 Rustilo™ 5905 (之前名为嘉实多 Product 5905) 是一款油性防锈剂, 它由植物油、乙醇和添加剂混合配制而成。

应用场合

Rustilo 5905 可作为装配液使用, 同时也特别适用于贮存刹车和离合器的液压装置时的防锈保护。

产品优点

- Rustilo 5905 形成的保护膜与制动液相容。
- 本产品适用于钢、灰口铸铁、铝和铜。
- 本产品与 SBR 和 EPDM 等弹性材料相容。
- 不含重金属 (如钼), 确保符合那些明文禁止使用重金属等化学物质的法律法规的要求以及废弃物处理方面的规定。

典型数据

项目	测试方法	单位	典型数值
外观	目测	-	清澈红色液体
密度 @ 15°C / 59°F	ASTM D4052 / ISO 12185	g/ml	0.96
粘度 @ 40°C	ASTM D 445 / ISO 3104	mm ² /s	56
闪点	EN 22719	°C	65
水含量	ASTM D1123	%	< 0.5
pH	SAE J 1703	-	6
平衡回流沸点 (ERBP)	ASTM D1120	°C	> 150
油膜厚度	-	µm	5
多重铜片腐蚀试验	TS 2-32-01	-	通过
与弹性材料的相容性 (72 小时 @ 70°C)	TS 2-32-01	%	0 - 9

以上数据是在一般制造公差的情况下获得。

使用建议

Rustilo 5905 不可用作刹车或离合器系统中的工作液 (如制动液)。

其他信息

所示的油膜厚度和消耗量均为平均值。上述数值适用于有着疏水特性、由无孔洞或凹陷的简单几何造型构成的光滑表面。

储存

为避免产品变质，请始终保持包装/桶密封。产品应储存于干燥阴凉之处，避免阳光直射。防冻、防进水。为获得最佳的产品稳定性，最好将产品放置于 5°C - 45°C / 41°F - 113°F 的室内储存。

欲了解更多详情，请参阅产品安全数据表。

本产品之前名为 Product 5905。于 2015 年进行了产品名称变更。