



Rustilo™ TRB

含有气相防锈剂的纯油性防锈液

产品说明

嘉实多 Rustilo TRB 是一款含气相防锈剂的纯油性防锈液。

应用场合

嘉实多 Rustilo TRB 是一款专为球形滚轴和锥形滚轴开发的，同时具有清洗和防锈作用的防锈液。该产品也适用于各种高精密产品的防锈，尤其是那些含有运动部件或是无法使用油脂状薄膜保护的工件。本产品可采用浸入法，油箱在不使用时须密闭。本产品也可使用喷涂法。

产品优点

- 不含溶剂，符合欧盟溶剂指令（1999/13/EC）。
- 不含钡等重金属。
- 内含气相防锈剂，提供额外的防锈保护。在密闭的包装中，其防锈性能可达到最佳状态。
- 不含抑制油脂均匀分布的添加剂（如硅等）。
- 防锈膜即使在使用较长时间后仍不会变硬。
- 与矿物油和润滑脂都有良好的相容性。
- 具有极佳的过滤性能。

典型数据

项目	测试方法	单位	数值
外观	目测	-	清澈棕色液体
密度@15°C	DIN 51 757	kg/m ³	899
粘度@20°C	DIN 51 562	mm ² /s	28.9
粘度@40°C	DIN 51 562	mm ² /s	12.5
成膜类型	-	-	薄膜
膜厚度	-	um	约为2
防锈	室内储存（密闭包装）	年	5
	室内储存	月	12
闪点	EN ISO 22719	°C	145
铜腐蚀，3 小时/ 80 °C	EN ISO 2160	-	1a

其他信息

- 关于油膜的厚度和消耗量取的是平均值。上述数值适用于有着疏水特性、无孔洞或凹陷的简单几何造型构成的光滑表面。
- (*) “室内储存”是指将黑色金属储存于密闭的储藏室内，并保持相对湿度为60%。若对成品表面进行处理或将工件储存于密封包装中，则将获得更长的防锈保护时间。
- 温度变化可能导致产品表面出现浑浊，但这种变化是可逆的，不会影响产品质量。
- 必要时，Rustilo TRB 的防锈膜可以使用石油溶剂或碱性过程清洗剂脱除。上述石油溶剂和碱性过程清洗剂嘉实多均有销售。

Rustilo™ TRB
06 Aug 2015
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟（中国）工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn