

Iloform™ BWN 205

产品说明

嘉实多 Iloform BWN 205 是一种高粘度的，含氯化石蜡的重负荷冲压油，提供了良好的润滑和极压性能。

应用场合

嘉实多 Iloform BWN 205 适用于拉线、拉管、拉伸和成形。也可用于冲压、冲剪和冲裁。

典型数据

项目	测试方法	单位	典型数据
密度@15°C	IP 160 / ASTM D1298	g / ml	1.16
运动粘度@40°C	IP 71 / ASTM D445	mm ² / s	600

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

典型数据

氯	硫	磷	酯
√	-	-	-

储存

任何产品都应存放在遮挡物下；当只能存放在室外时，应水平放置，以避免雨水侵入和油桶上的标记被侵蚀。产品不应储存在超过60°C或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。

Iloform™ BWN 205

17 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟(中国)工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn