

## Iloform™ CFX 300

高性能无氯纯油性成型油

### 产品说明

嘉实多 Iloform™ CFX 300 是一款优质、高粘度的纯油性成型油。该产品基于全新的高性能极压添加剂和润滑剂组合，能够在不使用氯化添加剂的情况下，展现优异的性能。

### 应用场合

Iloform CFX 300 可专门用作黑色金属变形加工时的润滑剂。

该产品可特别推荐用于厚度达 8mm 的高合金钢和不锈钢板的重负荷深冲压。

Iloform CFX 300 也广泛适用于各种成型加工，包括苛刻的棒材拉拔和管材拉拔工艺。

Iloform CFX 300 是一款即开即用型产品。

### 产品优点

- 含有创新型高性能极压添加剂组合 - 提供超强的耐磨性，有效延长刀具和磨具的寿命，从而减少检修停机的时间，继而降低加工成本。
- 卓越的吸附性和润湿性 - 形成均质的润滑膜，有助于通过降低工件表面粗糙度提高工件加工质量。
- 环保配方 - 不含氯、不含钒的技术平台有助于改善环境，并将废弃物处理成本降至最低。
- 气味温和 - 操作人员更容易接受。
- 可靠的防锈性能 - 降低废品率。

### 典型数据

项目	测试方法	单位	典型数值
外观	目测	-	清澈琥珀色液体
密度 @ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.98
运动粘度 @ 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	320

酯类	活性硫	非活性硫	磷	氯	其他
√	√	√	√		√

## 使用建议

- Iloform CFX 300 可使用碱性过程清洁剂去除，此类清洗剂嘉实多也有销售。
- Iloform CFX 300 不建议应用于铜或铜合金。

## 储存

无论采用何种包装形式，储存时均应进行遮蔽。如因迫不得已必须将产品储存于室外，则须确保产品被水平摆放，以防进水或油桶表面的标记被擦除。

该产品的储存温度不得超过 40°C，不得在烈日下曝晒或将产品暴露于严寒环境中。

Iloform™ CFX 300

27 Aug 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟（中国）工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

[www.castrol.com/globalbusiness/cn](http://www.castrol.com/globalbusiness/cn)