



## Iloform™ RN 3000

不锈钢轧制油

### 产品说明

嘉实多Iloform™ RN 3000 是一款高性能矿物油基轧制油，专为轧制高亮度不锈钢板带设计。此产品不含氯及重金属，并且配有高性能合成及天然润滑添加剂来提供出色的钢带表面质量。

### 应用场合

嘉实多 ILOFORM RN 3000 设计应用于300和400系列不锈钢并且在可逆轧机上提供出色的性能。

嘉实多 ILOFORM RN 3000有着出色的高效润滑性能，意味着在高水平的钢带表面质量及亮度可以达到不锈钢BA级。

### 产品优点

- 优异的健康、安全和环境属性。以低气味的、低油雾性，意味着便于运营商接受
- 出色的润滑性能提高产品表面质量
- 降低轧机负荷意味着减少能源消耗
- 增加工作辊的寿命，延长轧制周期，提高轧机利用率并且降低轧辊磨削费用
- 低起泡性，即使在高压及高流量情况下也没有泡沫，增加产能

## 典型数据

项目	测试方法	单位	典型数值
外观	目测	目测	清澈浅黄色液体
粘度 ( 40°C )	ASTM D 445	cSt	8.2
粘度 ( 100°C )	ASTM D 445	cSt	2.3
密度 ( 15°C )	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	825
闪点	ASTM D 92	°C	160
倾点	ASTM D 5950	°C	-10
皂化值	ASTM D 94	mg KOH/g	10.0

Iloform™ RN 3000

17 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟 (中国) 工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

[www.castrol.com/globalbusiness/cn](http://www.castrol.com/globalbusiness/cn)