

Iloform™ RS 5116

合成成型油

产品说明

嘉实多Iloform™ RS 5116 是一种全合成的冷却液，采用了高性能的润滑添加剂和锈蚀抑制剂体系，因此其用水稀释使用时也能提供可靠的性能。

应用场合

Iloform RS 5116是一款多功能产品，适用于各种情况的成型运用，例如焊管轧制，冷轧和打压时内部润滑。

Iloform RS 5116同样可以运用刚材料的于拉伸及锯切。

典型浓度范围：4-10%

产品优点

- 冷却液寿命较长
- 优异的表面质量
- 可靠的锈蚀保护
- 易于清除
- 适于有色金属的运用
- 良好的抗乳化性能
- 良好的过滤性

典型数据

项目	测试方法	单位	典型数值
外观（浓缩液）	-	-	黄色
密度（15℃）	DIN 51 757	g/ml	1082
矿物油含量	DIN 51 417	%	0
PH值（5%）	DIN 51 361	-	9.1
铜片腐蚀保护	DIN 51 360/2	-	4%=0级

Iloform™ RS 5116

17 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟（中国）工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼，电话+86 21 38605888，邮编：200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn