



Iloform™ TDN 86

膏状成型油

产品说明

嘉实多 Iloform™ TDN 86 是一款高粘度含氯的重负荷成型膏。该产品含高性能极压添加剂、润滑添加剂以及无机填充剂。

应用场合

Iloform TDN 86 可作为内部芯轴润滑剂，特别适用于不锈钢及合金钢管的皮尔格冷轧操作。

产品优点

- 含高性能极压添加剂和无机填充剂，可提供高抗温抗压性及高耐磨性。更长的芯轴寿命，有助于减少检修停机时间，从而降低加工成本。
- 形成均匀、坚韧的润滑膜。在高通量操作时仍有优异表现，始终拥有出色的表面处理效果。

典型数据

项目	测试方法	单位	Iloform TDN 86
外观	目测		不透明浅棕色膏体
粘度 @ 40°C	DIN 51562	mm ² /s	粘稠膏体
粘度 @ 100°F	ASTM D446	[SUS]	
密度 @ 15°C	DIN 51757 ASTM D1298	kg/m ³	1351
密度 @ 60°F	计算值	lbs/gal	11.274
闪点	ISO 2592	°C	>200
	ASTM D92	°F	>392
倾点	ISO 3016	°C	
	ASTM D97	°F	
铜片腐蚀	DIN 51759 T1/ ASTM D130	3小时 @ 100°C	

典型数据

酯	硫	磷	氯	其它
ü			ü ü ü	ü ü ü

使用建议

Iloform TDN 86 可使用强碱性清洗剂清洗。

Iloform™ TDN 86

01 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟（中国）工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn