



Optigear™ Synthetic X 320 AD

合成齿轮油复合包

产品说明

嘉实多 Optigear™ Synthetic X 320 AD 是一种专门研制的用于 Optigear Synthetic X 系列的复合添加包。Optigear Synthetic X 320 AD 是一种适用于 Optigear Synthetic X 320 的平衡型浓缩添加剂，能够直接添加在装有 Optigear Synthetic X 320 的齿轮箱内。

应用场合

Optigear Synthetic X 320 AD 是专为使用 Optigear Synthetic X 320 的系统设计的，针对由于正常的添加剂下降或延长运行时间所导致的添加剂下降（添加剂的工作是保护运行中的零件）亦或是污染导致的标准添加剂浓度下降。由于设备内添加剂水平存在差异，所以我们建议您联系嘉实多以获取操作建议。

举例，考虑操作容易程度我们会建议您：在80加仑的齿轮箱系统中添加5加仑 Optigear Synthetic X 320 AD，在300升的齿轮箱系统中添加20升 Optigear Synthetic X 320 AD。

产品优点

- 能够提高润滑油寿命
- 能够在尽可能少的搅拌下，更容易地添加到齿轮箱内
- 精确平衡的添加剂包

典型数据

名称	测试方法	单位	X 320 AD
密度 @ 15°C / 59°F	ISO 12185 / ASTM D4052	kg/m ³	887
外观	目测	-	浑浊的棕色液体
运动粘度 @ 40°C / 104°F	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	334
运动粘度 @ 100°C / 212°F	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	34.9
粘度指数	ISO 2909 / ASTM D2270	-	150

Optigear™ Synthetic X 320 AD

22 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟（中国）工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn