



产品技术说明书

Castrol Optitemp LP 1.5

High performance grease高性能润滑脂

产品说明

嘉实多Optitemp™ LP 1.5™是一款全合成具有优异的低温性能和用于终身润滑的锂基润滑脂，用于车窗升降器和关门器系统。

应用场合

嘉实多Optitemp LP 1.5™是专为汽车配线开发的长寿命/终身润滑的产品
温度范围：-50°C/-58°F ~ +120°C/+248°F

使用条件

- Optitemp LP 1.5不能与其他润滑脂混合。
- 请咨询BP技术服务工程师获取更为详尽的技术资料。

产品优点

- 优异的低温性能。
- 用于金属/塑料组件润滑时，摩擦系数较低。
- 降低粘滑效应。

典型数据

项目	测试方法	单位	Optitemp LP 1.5
颜色	目测	-	白色
NLGI等级	DIN 51818	-	1-2
稠化剂	-	-	锂基
基础油类型	-	-	PAO
工作锥入度, Pw 60次	DIN ISO 2137	0.1 mm	285 - 315
密度 + 20°C	CIP 19	kg/m³	890
基础油粘度 +40°C / +104°F	DIN 51562	mm²/s	18
基础油粘度 +100°C / +212°F	DIN 51562	mm²/s	4
滴点	DIN ISO 2176	°C	>180
抗水	DIN 51807-1	等级	1
SKF Emcor 测试	DIN 51802	等级	0/1
流动压力 - 35°C/ - 31°F	DIN 51805	hPa	<400

1 mm²/s ^ 1cSt 1 mm²/s =1cSt

Castrol Optitemp LP 1.5
 24 May 2018
 Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本的《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟(中国)工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn