



产品技术说明书

Optitemp™ PU 15 Black

汽车润滑脂

产品说明

嘉实多 Optitemp™ PU 15 Black (原名 Optidrive™ PU 15 Black) 是一款非皂基聚脲润滑脂，使用优质原料研制而成。

应用场合

Optitemp PU 15 Black 已经证明是一款适用于转向齿轮组件和等速万向节的优质润滑脂。

典型数据

名称	试验方法	单位	Optitemp PU15 Black
质地	-	-	光滑
工作锥入度 (25°C / 77°F 时 60 次)	ISO 2137/ASTM D217	0.1 mm	290 - 320
滴点	ASTM D2265	°C/F	240/464
低温试验，工作前锥入度 (-18°C / -0.4°F 时 6 小时后)	ASTM D217 (经修改)	0.1 mm	150
油分离 (100°C / 212°F 时 6 小时)	ASTM D6184	%wt	6
四球磨损试验 - 磨斑直径 (40kgf / 75°C / 1200rpm / 1 小时)	DIN 51350/ASTM D2266	mm	0.75
锈蚀试验 (蒸馏水)	ASTM D1743	等级	通过
粘度指数	ISO 2909/ASTM D2270	-	90

以上数据是在一般制造公差的情况下获得。

本产品原名为 Optidrive PU 15 Black。2015 年进行了产品名称变更。

Optitemp™ PU 15 Black
31 Aug 2015
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本的《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们的当地代表。

碧辟(中国)工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn