



Spheerol CV Performance 200-2.5

商用车长效润滑脂

产品说明

嘉实多Spheerol™ CV Performance 200-2.5是一款蓝色的高品质润滑脂，专门针对中国严苛的卡车驾驶环境而开发。其由基础油、特殊的复合锂稠化剂以及高性能添加剂调配而成。

应用场合

嘉实多Spheerol™ CV Performance 200-2.5具有优异的机械和热稳定性，特别适用于车辆的轮毂轴承润滑，包括乘用车、客车、农用机械以及非公路和公路商用车辆等需要润滑脂润滑的场合，并适用于新一代的多轴卡车以提供长效润滑保护。

产品优点

- 卓越的机械稳定性，确保长期使用过程中能在接触表面维持有效润滑状态，延长服务周期。
- 出色的耐高温性能，确保在重负荷刹车时的高温下提供长效保护。
- 卓越的抗水冲洗能力，降低在长期工作中的润滑脂流失，延长设备/轴承使用寿命。
- 优异的抗腐蚀性能和极压性能，延长组件使用寿命，降低维修费用。

典型数据

项目	测试方法	单位	典型值
外观	目视	-	蓝色光亮
稠度	ASTM D217	-	2.5
工作锥入度 (@25°C , 60次)	ASTM D217	0.1mm	257
滴点	ASTM D2265	°C	304
铜片腐蚀 (24h @100°C)	ASTM D4048	-	1a
水淋流失量	ASTM D1264	%	1.36
四球磨损测试	ASTM D2266	mm	0.44
四球焊接承载能力	ASTM D2596	kgf	315
氧化安定性(@100h)	ASTM D942	Kpa	12.4

储存

- 请室内储存。若需室外储存，请将包装铁桶水平放置、遮盖避免进水污染并保证标签完整。
- 不要储存在有强烈阳光、潮湿、严寒或超过60°C的地方。

Spheerol CV Performance 200-2.5

14 Aug 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本的《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

嘉实多(深圳)有限公司, 广东省深圳市南山区妈湾大道1120号, 邮编: 518054

联系电话: 0755 33351001