

Hyspray A 1536

脂肪醇基喷雾型切削油

产品说明

嘉实多Hyspray A 1536 是一款不含氯和重金属的喷雾型切削油，本品基于生物可降解脂肪醇的先进技术。

应用场合

Hyspray A 1536 为喷雾润滑专门研发，可用于单通道和双单通道的喷雾润滑设备。

Hyspray A 1536可用于对铝、黑色金属、有色金属以及合金钢的锯削、车削、钻孔、磨削、攻丝的机加工作业。

	铸铁	中低碳合金钢	高碳合金钢/镍铬合金	钛合金	铝合金	铜合金
铣削	√√√	√√			√√√	√√√
车削	√√√	√√			√√√	√√√
钻孔	√√√	√√			√√√	√√√
攻丝	√√√	√√			√√	√√
铰孔	√√√	√√			√√	√√
锯削	√√√	√√			√√√	√√√

Hyspray A 1536 应配合喷雾润滑设备一同使用。

产品优点

- 喷射性优良，可用于单通道的喷雾润滑设备；
- 润滑性卓越，可延长刀具使用寿命，并提高工件表面光洁度和尺寸精度；
- 配方不含氯、矿物油和重金属，产品基于生物可降解脂肪醇的先进技术，环境友好；
- 闪点高，气味小，蒸发少，颜色浅，可改善工作环境；
- 采用先进的添加剂技术，可加工多种金属，为客户提供了产品整合的机会；
- 加工后的工件表面干燥清洁，产品冷却性好。

典型数据

项目	测试方法	单位	典型数值
外观	目测	-	无色
粘度 (40°C)	DIN 51562	mm ² /s	28
粘度 (100°F)	ASTM D 446	SUS	148
闪点 (开口)	ISO 2592	°C	194
	ASTM D 92	°F	380
铜片腐蚀	ISO 2160	100°C下3小时	1a
	ASTM D 130		

储存

始终保持容器/桶封闭，以免产品变质。防冻，防进水。储存于阴凉干燥之处，避免阳光直射。最好将本品储存于5°C ~40°C室内。欲了解更详细信息，请参阅《化学品安全技术说明书》。

Hyspray A 1536
27 Nov 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟 (中国) 工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn