



Ilocut 330

纯油性切削液

产品说明

嘉实多 Ilocut™ 330是一款配方中不添加氯（氯化石蜡）和重金属的纯油性切削液。

应用场合

Ilocut 330特别适用于高合金钢的一般加工，也可用于中合金钢的拉削和齿轮切削。

Ilocut 330含活性硫，因此不适用于铜或铜合金。

	铸铁	中低合金钢	高合金钢/ 镍铬合金	钛合金	铝合金	铜或铜合金
珩磨/超精磨						
磨削	ü	ü	ü		ü	
钻孔	ü ü	ü ü	ü ü		ü ü	
拉削						
齿轮加工	ü ü	ü ü	ü ü		ü ü	
一般加工	ü ü	ü ü	ü ü		ü ü	

ü ü ü 核心应用 ü ü 推荐应用 ü 可选择的应用，请咨询嘉实多销售代表

产品优点

- 得益于领先的添加剂技术，该产品具备良好的极压（EP）润滑性能，且能通过延长刀具使用寿命降低生产成本
- 有助于提高表面处理效果、提高切削速度，从而提升生产效率
- 配方中不添加氯（氯化石蜡）和重金属，有助于降低废液处理成本，更环保

典型数据

项目	测试方法	单位	典型数值
外观	目测		黄色
粘度 @ 40°C	DIN 51562	mm²/s	23
密度 @ 15°C	DIN 51757 ASTM D 1298	kg/m³	873
闪点 (开口)	ISO 2592	°C	204
铜片腐蚀	ISO 2160 ASTM D 130	3 小时 @ 100 °C	4c

其他信息

	酯	活性硫	非活性硫	磷	钙	氯	锌
添加剂	ü	ü	ü		ü		

储存

为避免产品变质，请始终保持包装/桶密封。防冻、防进水。产品应储存于阴凉干燥之处，避免阳光直射。建议将产品放置于室内储存。

欲了解更多详情，请参阅产品安全数据表。

Illocut 330

02 May 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本的《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟 (中国) 工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn