



## Ilocut™ 201 AM

### 产品说明

嘉实多 Ilocut™ 201 AM 是一种以精炼矿物油为基础，含高性能极压添加剂和润滑添加剂以及抗油雾剂的多用途重负荷油性切削液。

### 应用场合

Ilocut 201AM

### 产品优点

- 适合于黑色及有色金属材料的加工
- 含抗油雾剂，有效减少油雾的产生，使加工环境更舒适和清洁
- 极佳的抗极压能力及润滑性能，对多种苛刻加工工序或难加工材料均有良好的表现，并有效延长刀具寿命
- 理想的空气释放性，即使在大流量系统中仍能保证出色的润滑性能
- 较低的粘度提供极好的冲洗及冷却特性，并减少工件对油液的带走量
- 因其适合多种材质和加工方式，故可减少库存产品种类
- 不破坏油漆，与通常使用的机床密封件相容

## 典型数据

项目	试验方法	单位	典型数值
外观	目测	-	清澈棕色液体
密度 ( 20°C )	ASTM D1298	kg/m <sup>3</sup>	897
运动粘度 ( 40°C )	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14
闪点 ( 开口 )	ASTM D92	°C	150
铜片腐蚀	ASTM D130	-	4c
酯	-	-	含酯
硫	-	-	含硫
氯	-	-	含氯

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

## 储存

任何产品都应存放在遮挡物下；当只能存放在室外时，应水平放置，以避免雨水侵入和油桶上的标记被侵蚀。产品不应储存在超过60°C或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。

Ilocut™ 201 AM

17 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟 (中国) 工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

[www.castrol.com/globalbusiness/cn](http://www.castrol.com/globalbusiness/cn)