



Ilocut™ 983 SW

产品说明

嘉实多 Ilocut 983 SW 是一种中等粘度的切削油，不含氯和硫。该产品含适量的酯及抗磨添加剂。

应用场合

Ilocut 983 SW

产品优点

- 适合于黑色及有色金属材料的加工
- 与有色金属相容且无斑
- 极佳的冲洗特性
- 较低的粘性可减少油品的带出量，保持机床及工件清洁
- 延长砂轮及磨石的寿命
- 优秀的表面光洁度及良好的尺寸精度
- 较低的油雾及泡沫
- 不破坏油漆，与通常使用的机床密封件相容

典型数据

项目	试验方法	单位	典型数值
外观	目测	-	清澈
密度 (20°C)	ASTM D1298	kg/m ³	0.85
运动粘度 (40°C)	ASTM D445	mm ² /s	11
闪点 (开口)	ASTM D92	°C	160
铜片腐蚀	ASTM D130	-	1b
酯	-	-	含酯
硫	-	-	不含
氯	-	-	不含

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

Ilocut™ 983 SW

17 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟 (中国) 工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn