

## Ilocut™ EDM 180

高性能电火花加工油

### 产品说明

嘉实多Ilocut EDM 180是一种由精炼溶剂油调制的高性能电火花加工油。

### 应用场合

嘉实多 Ilocut EDM 180 应用于高效率、高精度的电火花加工。

### 产品优点

- 低粘度，在细小的电极间隙中能有效发挥冲洗功能；
- 低气味，这对于开放在大气中的电火花加工机来说极其重要；
- 低芳香性，有利健康和安全，易为操作人员接受；
- 虽然粘度低，但有较高的闪点，故减少了火灾的危险；

### 典型数据

特性	测试方法	单位	数值
运动粘度 (40°C)	IP 71 / ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	2.34
密度@15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	820
闪点 (闭口)	°C	ASTM D93	>100
铜片腐蚀	3 hr at 100°C	ISO 2592 ASTM D 130	<1b

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

## 储存

任何产品都应存放在遮挡物下；当只能存放在室外时，应水平放置，以避免雨水侵入和油桶上的标记被侵蚀。产品不应储存在超过60°C或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。

Ilocut™ EDM 180

17 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本的《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟（中国）工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

[www.castrol.com/globalbusiness/cn](http://www.castrol.com/globalbusiness/cn)