



## 产品资料

# Castrol Rustilo TRB

### 产品说明

嘉实多 **Rustilo TRB** 是一种不含溶剂的具有气相防锈特性的防锈剂。它能够取代嘉实多 **Product 482/12-VCI**。本品不含有毒类添加剂（如钼、钡等）。

### 产品应用

嘉实多 **Rustilo TRB** 是一种专为球形滚轴以及锥形滚轴研制的同时具有清洗和保护作用的防锈油。

本品也适用于所有精细以及精密加工的工件，特别是可用在不适合用润滑脂保护的含有活动部件的工件。

### 产品优点

- ✓ 不含溶剂，符合 **EC Solvent Directive(1999/13/EC)** 标准
- ✓ 不含重金属，如钡等
- ✓ 具有气相防锈剂提供的附加防锈功能
- ✓ 不含抑制油或酯均匀成膜的添加剂（如硅等）
- ✓ 防锈膜在长时间内不会变硬
- ✓ 与矿物油和酯都有很好的兼容



# 产品资料

## 使用方法

### ◆ 使用环境

本品应当在相对干燥、清洁无粉尘污染的地方使用。

### ◆ 使用的准备工作

欲防锈的工件必须经过清洁、冲洗和烘干以去除粉尘、金属颗粒残留等。要防止工件被汗和指纹污染。

### ◆ 使用方法

本品可采用浸入法，油箱在不使用时请加盖。本品也可用喷涂法。

## 保护膜特性

薄的油膜

## 脱膜

石油溶剂或适当的碱性清洁剂。

## 典型数据

项目	试验方法	单位	典型数值
颜色	-	-	棕色
外观，5℃以上	-	-	清澈
密度@15℃	DIN 51757	g/ml	899
运动粘度@20℃	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	28.9
运动粘度@40℃	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	12.5
闪点	EN ISO 22719	℃	145
防锈性（铜） 3小时/80℃	EN ISO 2160	-	1 a
防锈性 室内，密封包装	-	年	接近 5

注：以上为典型数据，不代表产品指标。



## 产品资料

### 储存

任何产品都应存放在遮挡物下；当只能存放在室外时，应水平放置，以避免雨水侵入和油桶上的标记被侵蚀。产品不应储存在超过 60°C 或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。

### 卫生、安全和环境

卫生、安全和环境的资料在工业产品的材料安全数据表中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和急救措施，以及环境因素和废弃物的处理。如果使用者不依照使用规范或注意事项，甚至不用在所规定的用途上，英国石油集团将不负任何责任。如果客户要将产品用于其他用途上，请事先与当地的办事处或分公司联络，我们将给您适当的建议。

所有嘉实多产品安全资料根据需要即可提供。当贮存、处理、废弃时需参考产品安全资料中相关信息。根据印刷截至之日前的信息，本资料已尽可能准确的收录了相关的内容。但是，由于其后调配配方的改变可能会影响其中的某些内容。故以上数据仅供参考。

在本资料中，没有任何表述或暗示性的保证或陈述确保以上数据的准确性或完整性。用户有责任在以上数据的建议的范围以及法律法规的允许范围内正确地评估和安全地使用产品。在本资料中，没有陈述可被视为许可、建议或授权，如无有效许可，不得应用于任何专利的发明。

销售商不承担由于已在上述数据中标明的危害和风险造成的损失和伤害，此危险和伤害与石油产品有关（但本声明不与商品买家的合法权利相抵触）。